

LED line LITE

Symbol: 241567

EAN: 5901583241567

**Taśma LED 600/5m SMD 24V 11000K  
9,6W IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME**



Taśma LED line 600 SMD 24V 11000K 9,6W to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe charakteryzujące się wysoką efektywnością i energooszczędnością. Zastosowane diody SMD3528 zapewniają doskonałą jakość światła o temperaturze barwowej wynoszącej 11000K. Dzięki technologii PWM umożliwia płynne ściemnianie oraz dostosowanie jasności do indywidualnych potrzeb. Trwały laminat o grubości 2 mm i taśma klejąca 3M gwarantują długowieczność oraz prostotę instalacji.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	5
Moc	• 9.6 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 11000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Całkowity strumień świetlny (metr)	800
Prąd (metr)	0,4
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5

LED line LITE


Symbol: 241567

EAN: 5901583241567

**Taśma LED 600/5m SMD 24V 11000K  
9,6W IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME**

**Rysunek techniczny**


**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,119 kg
Uwagi	FOIL BAG

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m <sup>3</sup>
Waga	4,77 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	300 kg

---

LED line LITE

Symbol: 241567

EAN: 5901583241567

**Taśma LED 600/5m SMD 24V 11000K  
9,6W IP20 8mm 5m 800lm/m PRIME**

---

Przykładowa realizacja