

LED line PRIME

Symbol: 470577-II

EAN: 5905378206816

LED line PRIME Plafon LUNAR 16W
4000K 1600lm IP65 okrągły



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	1600 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP65
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Prąd wyjściowy	0,073 A
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica oprawy	265 mm
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	poliwęglan

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	140
Trwałość	50000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-40÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	10
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	40 mm
Moc	• 16 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME


Symbol: 470577-II

EAN: 5905378206816

LED line PRIME Plafon LUNAR 16W
4000K 1600lm IP65 okrągły




Wymiary

Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	270 mm
Wysokość op jedn	270 mm mm
Długość opak jedn	50 mm mm
Waga opak. jedn.	0,88 kg kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	10 szt.
Szerokość op zb	525 mm mm
Wysokość op zb	285 mm
Długość op zb	285 mm mm
Waga op zb	9,15 kg kg
Objętość	0,042 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	200
Ilość zbiorcza europaleta	240 szt.
Waga europalety (kg)	219,6 kg kg
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w 1 warstwie	40 szt.
Ilość warstw	6

LED line PRIME

Symbol: 470577-II

EAN: 5905378206816

**LED line PRIME Plafon LUNAR 16W
4000K 1600lm IP65 okrągły**

Przykładowa realizacja