



LED line PRIME LED Streifen 480 COB 24V 4000K 11W



LED-Streifen line ist eine moderne und vielseitige lineare **Lichtquelle**, die für die Beleuchtung von Innenräumen, Möbeln, Leuchtkästen, Leuchtschriften und öffentlichen Räumen verwendet wird.



Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung erfolgreich getestet und auf deren Grundlage die maßgeblichen photometrischen Dateien erstellt wurden



Die Yellow Free-Technologie bedeutet, dass das Gehäuse des Produkts aus hochwertigem Material hergestellt wurde, welches auch im Laufe der Zeit nicht vergilbt und somit über Jahre ein ästhetisches Erscheinungsbild aufweist.



Der Farbtemperaturbereich des Produktes liegt im Bereich von 3-stufigen MacAdam-Schritten, was ein gleichmäßiges emittieren von Licht garantiert.



Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Abstrahlwinkel



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Betriebstemperatur



Diodentyp



Lebensdauer



Anzahl der LEDs



Anzahl der LEDs (Meter)

| Parameter | Wert |
|--|----------|
| Lichtausbeute | 100 lm/W |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Energieeffizienzklasse 2019/2015 | F |
| Farbtemperatur des Lichts | 4000 K |
| MacAdam Schritte | ≤3 |
| Schutzart | 20 |
| Garantie | 5 |
| Dimmfunktion | PWM |
| Faktor Dauerhaftigkeit | 0,9 |
| Mindestabnahmemenge | 5 |
| Lebensdauer L70B50 | 50 000 |
| Kabellänge | 200 mm |
| Leistung (Meter) | 11 |
| Lichtstrom (Meter) | 1100 |
| Strom (Meter) | 0,46 |
| Stromversorgung: die Art der Stromversorgung | 24 VDC |

| Parameter | Wert |
|---|--------------|
| Lumenerhaltungsfaktor | 96 % |
| Abstrahlwinkel | 180 ° |
| Diodentyp | COB |
| Anzahl der LEDs | 2400 |
| Kompatibler Dimmer | PWM |
| Laminat (Farbe) | Weiß |
| Laminat (Dicke) | 2 |
| Anzahl der LEDs (Meter) | 480 |
| Schneideabschnitt | 5 |
| Klebebandtyp | 3M 300 LSE |
| MacAdam Schritte | ≤3 |
| Betriebstemperatur | -30÷45 °C |
| Für den Innenbereich | Innenbereich |
| Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | III |
| Länge | 5000 mm |
| Breite | 8 mm |

| | |
|----------------------------|----|
| Farbwiedergabe-Index Ra | 90 |
| Anzahl der Meter pro Rolle | 5 |

| | |
|------|------|
| Höhe | 2 mm |
|------|------|

Einzelverpackung




Breite 153 mm
Höhe 182 mm
Länge 15 mm
5

Großverpackung



Breite 100
340 mm
Länge 280
440 mm
Gewicht 10 kg
Volumen 0,08 m³

Europalette



Gewicht einer Europalette 60
300 kg
1800
6
10