

LED line PRIME

Code: 479792

EAN: 5907777479792

LED-Streifen 480 COB 24V 4000K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME



LED Linie PRIME 480 COB 24V 4000K 11W ist eine innovative Lichtquelle, die perfekt für moderne Innenbeleuchtung ist. Dank fortschrittlicher COB-Technologie emittiert sie helles und gleichmäßiges Licht mit einer Farbtemperatur von 4000K, die eine optimale Farbwiedergabe ($Ra \geq 90$) ermöglicht. Es zeichnet sich durch eine hohe Lichtleistung von 1100 lm und eine langlebige Lebensdauer von L70B50 von bis zu 50.000 Stunden aus.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 11 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 $\approx$ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤ 3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	1100
Strom (Meter)	0,458
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	2400
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	480
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	2

LED line PRIME


Code: 479792

EAN: 5907777479792

LED-Streifen 480 COB 24V 4000K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME




Technische Zeichnung

Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	153 mm
Höhe	15 mm
Länge	153 mm
Gewicht	0,126 kg
Kommentare	

Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m3
Gewicht	5,5 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	2400
Palettenhöhe	1,8 m
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	60
Waage	360 kg

LED line PRIME

Code: 479792

EAN: 5907777479792

**LED-Streifen 480 COB 24V 4000K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME**

Beispielanwendung