

LED line PRIME

Symbole: 479815

EAN: 5907777479815

Ruban LED 480 COB 24V 2700K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME

A

F





Données techniques

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	F	Les pas de MacAdam	≤3
Garantie	5	Longueur du câble	200 mm
Pouvoir	• 11 W / m	Flux lumineux total (mètre)	1100
Tension	• 24 V DC	Courant (compteur)	0,46
Température de couleur de la lumière	• 2700 K	Angle du faisceau	180
Couleur claire	Blanc	Type de diode	COB
Indice de rendu des couleurs Ra	90	Nombre de diodes	2400
Classe d'étanchéité	IP66	Type de variateur compatible	PWM
Classe de protection contre les chocs électriques	III	Stratifié (couleur)	Blanc
Section de coupe	5 cm	Stratifié (épaisseur)	2
Efficacité lumineuse	100	Nombre de diodes (mètre)	480
Facteur de maintien du flux lumineux	96	Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Durée de conservation L70B50	50 000 h	Température de fonctionnement	-30÷45
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h	Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9	Hauteur	3,5
Fonction de gradation	PWM		


LED line PRIME

Symbole: 479815


EAN: 5907777479815

**Ruban LED 480 COB 24V 2700K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME****Dessin technique****Répartition de la lumière****Photos supplémentaires du produit****Données logistiques****Emballage individuel**

Quantité	5 m
Largeur	180 mm
Hauteur	20 mm
Longueur	180 mm
Balance	0,196 kg
Commentaires	

**Emballage en vrac**

Quantité	40
Largeur	380 mm
Hauteur	210 mm
Longueur	460 mm
Volume	0,036 m3
Balance	8,7 kg
Commentaires	

**Europalette**

Quantité	2400
Hauteur	1,90 m
Quantité en couche	160
Nombre de couches	9
Quantité en vrac	60
Balance	303 kg

LED line PRIME

Symbole: 479815

EAN: 5907777479815

**Ruban LED 480 COB 24V 2700K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME**

Exemple de mise en œuvre