

LED line PRIME

Kód: 479815

EAN: 5907777479815

**LED szalag 480 COB 24V 2700K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME**

LED 480 COB 24V 2700K 11W IP66 LED vonal PRIME egy innovatív világítási megoldás. A 90. szinten Ra magas színű reprodukciós együttthatóval ellátott COB diódákkal rendelkezik, kellemes, meleg fényt bocsát ki. Az IP66 osztály ellenáll a víznek és a pornak, ami különböző körülmények között biztosítja a tartósságot.

**Műszaki adatok**



Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	5
Hatalom	• 11 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény szín hőmérséklete	• 2700 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörsegi osztály	IP66
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	100
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 $\approx 1\%$ (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤ 3
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	1100
Áramerősség (mérő)	0,46
Sugárszög	180
Dióda típusa	COB
Diódák száma	2400
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	480
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-30÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	3,5


LED line PRIME

Kód: 479815


EAN: 5907777479815

**LED szalag 480 COB 24V 2700K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	5 m
Szélesség	180 mm
Magasság	20 mm
Hossz	180 mm
Mérleg	0,196 kg
Hozzászólások	

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	40
Szélesség	380 mm
Magasság	210 mm
Hossz	460 mm
Kötet	0,036 m3
Mérleg	8,7 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	2400
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	160
Rétegek száma	9
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	303 kg

LED line PRIME

Kód: 479815

EAN: 5907777479815

**LED szalag 480 COB 24V 2700K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME**

Példa megvalósítás