

LED line PRIME

Symbol: 479815

EAN: 5907777479815

LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V
2700K 11W IP66



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W	Typ diody	COB
Barwa światła	Biała	Ilość diod	2400
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F	Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Kroki MacAdama	≤3	Laminat (kolor)	Biały
Klasa szczelności	IP66	Laminat (grubość)	2
Gwarancja (lata)	5	Ilość diod (metr)	480 SMD
Funkcja ściemniania	PWM	Sekcja cięcia	5
Współczynnik trwałości	0.9	Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Minimalna ilość zakupu	5	Kroki MacAdama	≤3
Okres trwałości L70B50	50 000 h	Temperatura pracy	-30÷45 °C
Długość przewodu	200 mm	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Moc (metr)	11 W	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Całkowity strumień świetlny (metr)	1100 lm	Długość	5000 mm
Prąd (metr)	0,46 A	Szerokość	9 mm
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90	Wysokość	3,5 mm
Ilość metrów na rolce	5	Moc	• 11 W / m
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Napięcie	• 24 V DC
Kąt świecenia	180 °	Temperatura barwy światła	• 2700 K

LED line PRIME

Symbol: 479815


EAN: 5907777479815

LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V 2700K 11W IP66


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Wysyłka




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	180 mm
Wysokość op jedn	20 mm mm
Długość opak jedn	180 mm mm
Waga opak. jedn.	0,22 kg
Uwagi	PAPER BOX
Ilość w opakowaniu	5



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	40 szt.
Szerokość op zb	460 mm mm
Wysokość op zb	210 mm
Długość op zb	380 mm mm
Waga op zb	8,7 kg kg
Objętość	0,036 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	7200 m
Ilość zbiorcza europaleta	1440 szt.
Waga europalety (kg)	300 kg
Wysokość palety	1890 mm
Ilość w 1 warstwie	160 szt.
Ilość warstw	9

LED line PRIME

Symbol: 479815

EAN: 5907777479815

**LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V
2700K 11W IP66**

Przykładowa realizacja