

LED line LITE

Code: 241659

EAN: 5901583241659

**LED-Streifen 150/5m SMD 24V RGB  
7,2W IP20 10mm 5m PRIME**

LED-Leitung 150 SMD 24V RGB 7,2W ist eine innovative Lichtquelle aus LED-Leitung LITE. Ausgestattet mit 150 SMD5050 Dioden bietet es dank RGB-Technologie eine Leistung von 7,2 W pro Meter und reiche Farbmöglichkeiten. Es zeichnet sich durch eine hohe Haltbarkeit aus, die bis zu 100.000 Stunden Arbeit und mangelnden Flimmereffekt erreicht. Das Produkt ist nicht-silent und kompatibel mit PWM Dimmers. Es bietet einen Lichtwinkel von 120°.



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Garantie	5
Leistung	• 7,2 W / m
Spannung	• 24 V DC
Lichtfarbe	RGB (vielfarbig)
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	16,7 cm
Lumenerhaltungsfaktor	>0,7
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Dimmfunktion	PWM
Strom (Meter)	0,3
Abstrahlwinkel	120

Parameter	Wert
Diodentyp	SMD5050
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	30
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Lebensdauer	100 000 h
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	2,5

LED line LITE


Code: 241659

EAN: 5901583241659

**LED-Streifen 150/5m SMD 24V RGB  
7,2W IP20 10mm 5m PRIME**

**Technische Zeichnung**




**Lichtverteilung**



**Zusätzliche Produktfotos**



**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

Menge	5 m
Gewicht	0,1385 kg
Kommentare	

**Großverpackung**

Menge	100
Breite	340 mm
Höhe	280 mm
Länge	440 mm
Volumen	0,042 m <sup>3</sup>
Gewicht	5,04 kg
Kommentare	

**Europalette**

Menge	2400
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in der Schicht	6
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	60
Waage	300 kg

---

LED line LITE

Code: 241659

EAN: 5901583241659

**LED-Streifen 150/5m SMD 24V RGB  
7,2W IP20 10mm 5m PRIME**

---

**Beispielanwendung**