

LED line PRIME

Symbol: 244339

EAN: 5901583244339

**LED line UFO T 100W 4000K 150lm/w
120° 1-10V**



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	150 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	15000 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP65
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	1-10
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Kolor	Czarny
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	200
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	SMD3030

Parametr	Wartość
Ilość diod	144
Nieściemnialna	TAK
Kompatybilny typ ściemniacza	1-10V
Trwałość	50000
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-40÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Opakowanie zbiorcze	1 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	250 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Moc	• 100 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME


Symbol: 244339

EAN: 5901583244339


LED line UFO T 100W 4000K 150lm/w
120° 1-10V

Wymiary




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	270
Wysokość op jedn	215 mm
Długość opak jedn	270 mm
Waga opak. jedn.	3,33 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	1
Szerokość op zb	270 mm
Wysokość op zb	215
Długość op zb	270 mm
Waga op zb	3,33 kg
Objętość	0,015 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	56
Ilość zbiorcza europaleta	56
Waga europalety (kg)	186,48 kg
Wysokość palety	1649
Ilość w 1 warstwie	8
Ilość warstw	7

LED line PRIME

Symbol: 244339

EAN: 5901583244339

**LED line UFO T 100W 4000K 150lm/w
120° 1-10V**

Przykładowa realizacja