


LED line® Oprawa sufitowa AR111 kwadrat ruchoma biała



Matowe wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.




Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Biały
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	111
Materiał (obudowa)	aluminium
Kąt regulacji w osi y	45
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Sposób montażu	wpuszczany

Parametr	Wartość
Rozmiar otworu montażowego	140 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Długość	180 mm
Szerokość	180 mm
Wysokość	25 mm
Masa produktu z opakowaniem	450 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	9

Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach
Uwagi

20
CARTON BOX

Europaleta

