

LED line PRIME

Code: 219908

EAN: 5905378219908

Highbay-Leuchte PYRO High Temp
4000K 150W 28500lm 60° IP65 schwarz
PRIME



Hohe Lichtausbeute der Leuchten auf einem Niveau von 190 lm/W ermöglicht die Verwendung von Varianten mit niedrigerer Leistung an Orten, an denen bisher Leuchten mit höherem Stromverbrauch installiert waren.

Die Serie Pyro – im Vergleich zu anderen Leuchten der Produktklasse High Bay – kann in Arbeitsumgebungen eingesetzt werden, in denen hohe Temperaturen von bis zu +85 °C auftreten.

Produkt auf Bestellung. Lieferzeit ~12 Wochen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	B
Garantie	5
Leistung	• 150 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP65
IK Schutzgrad	09
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	190
Lichtstrom	28500
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	100 000 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	60
Diodentyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	720
Leistungsfaktor PF	>0,95
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-30 ÷ 85 °C - (65 °C nominalna, 85 °C - szczytowa)
Höhe	117
Leuchtdurchmesser	358 mm
Material (Gehäuse)	Aluminium


LED line PRIME

Code: 219908

EAN: 5905378219908

Highbay-Leuchte PYRO High Temp
4000K 150W 28500lm 60° IP65 schwarz
PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	330 mm
Höhe	140 mm
Länge	330 mm
Gewicht	3,15 kg



Großverpackung

Menge	1
Breite	330 mm
Höhe	140 mm
Länge	330 mm



Europalette

Menge	95
Palettenhöhe	1850 mm
Menge in der Schicht	19
Anzahl der Schichten	5
Großmengen	95
Waage	320 kg

LED line PRIME

Code: 219908

EAN: 5905378219908

**Highbay-Leuchte PYRO High Temp
4000K 150W 28500lm 60° IP65 schwarz
PRIME**

Beispielanwendung