

LED line LITE

Symbol: 203488

EAN: 5905378203488

**Reflektor PHOTON 4000K 20W 2000lm
120° IP65 LITE pohybové čidlo**



LITE PHOTON LED LED lampa s 20W a 4000K světelnou barvou je moderní osvětlovací řešení poskytující světelný proud 2000 lm. Zobrazuje vysokou světelnou účinnost 100 lm / W a dlouhotrvající životnost, dosahující L70B50 přibližně 30 000 hodin. Vybaven snímačem pohybu a čidlem soumraku, automaticky se aktivuje při detekci přítomnosti.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	3
Moc	• 20 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP65
Třída ochrany IK	05
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	2000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6

Parametr	Hodnota
Popis činnosti soumrakového senzoru [LUX]	Min 5 lx - Max 2000 lx
Typ montáže	Povrchová montáž
Montážní výška	2.3-5.0m
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Počet diod	28
Účinník PF	≥0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	18000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	34 mm
Materiál (pouzdro)	Litý hliník
Materiál (stínidlo)	Tvrzené sklo


LED line LITE

Symbol: 203488


EAN: 5905378203488

**Reflektor PHOTON 4000K 20W 2000lm
120° IP65 LITE pohybové čidlo**

Technické kreslení



Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	120 mm
Výška	153 mm
Délka	62 mm
Váhy	0,33 kg

Hromadné balení

Množství	20
Šířka	347 mm
Výška	283 mm
Délka	380 mm
Objem	0,037 m ³
Váhy	6,95 kg

Europaleta

Množství	800
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	40
Váhy	310 kg

LED line LITE

Symbol: 203488

EAN: 5905378203488

**Reflektor PHOTON 4000K 20W 2000lm
120° IP65 LITE pohybové čidlo**

Příklad implementace