

LED line LITE


Kód: 203488

EAN: 5905378203488

Reflektor PHOTON 4000K 20W 2000lm 120° IP65 LITE mozgásérzékelő



LITE FOTON LED vonal kijelző 20W és 4000K fény szín egy fejlett világítási megoldás, amely egy fénysűrűség 2000 lm. Magas fénysűrűségeket mutat 100 lm / W és hosszú élettartamot, hozzávetőlegesen 30 000 órán keresztül éri el az L70B50 értéket. Mozgásérzékelővel és alkonyatérzékelővel felszerelve automatikusan aktiválódik, ha észleli a jelenlétet.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	3
Hatalom	• 20 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP65
IK védelmi osztály	05
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	100
Teljes fénysűrűség	2000
Fénysűrűség-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6

Paraméter	Érték
Az alkonyszenzor működésének leírása [LUX]	Min 5 lx - Max 2000 lx
Névleges feszültség	220-240V AC
Szerelési típus	Felületre szerelt
Beépítési magasság	2.3-5.0m
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	28
Teljesítménytényező PF	>=0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	18000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Magasság	34 mm
Anyag (ház)	Alumínium öntvény
Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg


LED line LITE

Kód: 203488


EAN: 5905378203488

**Reflektor PHOTON 4000K 20W 2000lm
120° IP65 LITE mozgásérzékelő**

Műszaki rajz





Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	120 mm
Magasság	153 mm
Hossz	62 mm
Mérleg	0,33 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	20
Szélesség	347 mm
Magasság	283 mm
Hossz	380 mm
Kötet	0,037 m3
Mérleg	6,95 kg

Europaraklap

Mennyiség	800
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	40
Mérleg	310 kg

LED line LITE

Kód: 203488

EAN: 5905378203488

**Reflektor PHOTON 4000K 20W 2000lm
120° IP65 LITE mozgásérzékelő**

Példa megvalósítás