

LED line PRIME

Symbol: 200029

EAN: 5905378200029

LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V
6500K 11W 30m



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Kroki MacAdama	≤3
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	30
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Długość przewodu	200 mm
Moc (metr)	11 W
Całkowity strumień świetlny (metr)	1100 lm
Prąd (metr)	0,46 A
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Ilość metrów na rolce	30 m
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	180 °

Parametr	Wartość
Typ diody	COB
Ilość diod	2400
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	480 SMD
Sekcja cięcia	5
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	-30÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Długość	30000 mm
Szerokość	8 mm
Wysokość	2 mm
Moc	• 11 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 6000 K

LED line PRIME

Symbol: 200029


EAN: 5905378200029

LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V 6500K 11W 30m

Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	380 mm
Wysokość op jedn	130 mm mm
Długość opak jedn	400 mm mm
Waga opak. jedn.	0,71 kg
Ilość w opakowaniu	30



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	20 szt.
Szerokość op zb	450 mm
Wysokość op zb	290 mm
Długość op zb	350 mm
Waga op zb	14,1 kg
Objętość	0,045 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	14400 m
Ilość zbiorcza europaleta	480 szt.
Wysokość palety	1740 mm
Ilość w 1 warstwie	80 szt.
Ilość warstw	6

LED line PRIME

Symbol: 200029

EAN: 5905378200029

**LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V
6500K 11W 30m**

Przykładowa realizacja