

LED line PRIME

Symbole: 249440

EAN: 5901583249440

**Ruban LED 300/5m SMD 12V 11000K
4,8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME**



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	G
Garantie	5
Pouvoir	• 4.8 W / m
Tension	• 12 V DC
Température de couleur de la lumière	• 11000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Section de coupe	5 cm
Efficacité lumineuse	83
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	PWM

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤3
Flux lumineux total (mètre)	400
Courant (compteur)	0,4
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD3528
Type de variateur compatible	PWM
Stratifié (couleur)	Blanc
Stratifié (épaisseur)	2
Nombre de diodes (mètre)	60
Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Durabilité	100 000 h
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	2,5


LED line PRIME

Symbole: 249440


EAN: 5901583249440

**Ruban LED 300/5m SMD 12V 11000K
4,8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME**

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	30 m
Largeur	380 mm
Hauteur	130 mm
Longueur	400 mm
Balance	0,454 kg

Emballage en vrac

Quantité	20
Largeur	450 mm
Hauteur	290 mm
Longueur	450 mm
Volume	0,045 m ³
Balance	9,88 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	14400 m
Hauteur	1820 mm
Quantité en couche	80
Nombre de couches	6
Quantité en vrac	480
Balance	278,8 kg

LED line PRIME

Symbole: 249440

EAN: 5901583249440

**Ruban LED 300/5m SMD 12V 11000K
4,8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME**

Exemple de mise en œuvre