

LED line PRIME

Kód: 249440

EAN: 5901583249440

300 SMD 12V 11000K 4.8W 30m



LED szalag 300 SMD 12V 11000K 4.8W 30m PRIME LED vonal innovatív fényforrás, jellemzi a nagy teljesítmény és tartósság. Az erős fehér fényt kibocsátó, 11000K színhőmérsékletű SMD3528 diódák használatának köszönhetően kiváló világítási minőség érhető el. A PWM technológiával működő nem-szilícium szalag biztosítja az intuitív fényerő beállítást. Az IP20 szivárgási osztály biztosítja a beltéri biztonságot.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
874/2012 energiaosztály	A+
Garancia	5
Hatalom	• 4.8 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Fény színhőmérséklete	• 11000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	83
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤3
Teljes fényáram (méter)	400
Áramerősség (mérő)	0,4
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD3528
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban


LED line PRIME

Kód: 249440


EAN: 5901583249440

300 SMD 12V 11000K 4.8W 30m



Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 249440

EAN: 5901583249440

300 SMD 12V 11000K 4.8W 30m

Példa megvalósítás