

LED line PRIME

Symbol: 249440

EAN: 5901583249440

LED line Taśma 300 SMD 12V 11000K
4,8W 30m



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	83 lm/W	Laminat (kolor)	Biały
Barwa światła	Biała	Laminat (grubość)	2
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G	Ilość diod (metr)	60 SMD
Kroki MacAdama	≤3	Sekcja cięcia	5
Klasa szczelności	IP20	Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Gwarancja (lata)	5	Trwałość	100000
Funkcja ściemniania	PWM	Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Współczynnik trwałości	0.9	Kroki MacAdama	≤3
Minimalna ilość zakupu	30	Temperatura pracy	-20÷45 °C
Okres trwałości L70B50	50 000 h	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Moc (metr)	4,8 W	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Całkowity strumień świetlny (metr)	400 lm	Opakowanie zbiorcze	15 szt.
Prąd (metr)	0,4 A	Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Szerokość	8 mm
Ilość metrów na rolce	30 m	Wysokość	2,5 mm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Kąt świecenia	120 °	Moc	• 4.8 W / m
Typ diody	SMD3528	Napięcie	• 12 V DC
Nieściemnialna	TAK	Temperatura barwy światła	• 11000 K
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM		


LED line PRIME

Symbol: 249440


EAN: 5901583249440

LED line Taśma 300 SMD 12V 11000K
4,8W 30m

Wymiary






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	380 mm
Wysokość op jedn	130 mm
Długość opak jedn	400 mm
Waga opak. jedn.	0,54 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	20 szt.
Szerokość op zb	450 mm
Wysokość op zb	290 mm
Długość op zb	350 mm
Waga op zb	14,1 kg
Objętość	0,045 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	14400 m
Ilość zbiorcza europaleta	480 szt.
Waga europalety (kg)	278,8 kg
Wysokość palety	1740 mm
Ilość w 1 warstwie	80 szt.
Ilość warstw	6

LED line PRIME

Symbol: 249440

EAN: 5901583249440

**LED line Taśma 300 SMD 12V 11000K
4,8W 30m**

Przykładowa realizacja