

LED line LITE

Code: 203532

EAN: 5905378203532

**LED line LITE Strahler PHOTON 30W
4000K 3000lm mit Bewegungsmelder**



LITE PHOTON 30W 4000K LED-Leitung, die einen 3000 lm Lichtstrom emittiert, ist eine fortschrittliche Lösung mit hoher Energieeffizienz und erreicht 100 lm/W Lichteffizienz. Aus gegossenem Aluminium und gehärtetem Glas zeichnet es sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit und Beständigkeit gegen widrige Witterungsbedingungen aus. Ausgestattet mit einem Bewegungssensor und einstellbarem Beleuchtungswinkel ermöglicht es eine optimale Raumbeleuchtung.



Technische Daten

Parameter	Wert
Spannung	• 220-240 V AC
Lichtausbeute	100
Lichtfarbe	Weiß
Funktionsbeschreibung des Tageslichtsensors [LUX]	Min 5 lx - Max 2000 lx
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	3000
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Nennspannung	220-240V AC
Befestigungsart	Oberfläche
Einbauhöhe	2.3-5.0m
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	Schwarz

Parameter	Wert
Lumenerhaltungsfaktor	96
Abstrahlwinkel	120
Sensortyp	PIR
Material (Abdeckung)	gehärtetes Glas
Material (Gehäuse)	Aluminiumguss
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	45
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	18000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	05
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1s
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Leistung	• 30 W


LED line LITE

Code: 203532


EAN: 5905378203532

**LED line LITE Strahler PHOTON 30W
4000K 3000lm mit Bewegungsmelder**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line LITE

Code: 203532

EAN: 5905378203532

**LED line LITE Strahler PHOTON 30W
4000K 3000lm mit Bewegungsmelder**

Beispielanwendung