

LED line LITE

Symbole: 203532

EAN: 5905378203532

Projecteur PHOTON 4000K 30W
3000lm 120° IP65 LITE détecteur
mouvement



La ligne LED LITE PHOTON 30W 4000K émettant un flux lumineux de 3000 lm est une solution avancée avec une efficacité énergétique élevée, avec une efficacité lumineuse de 100 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé et verre trempé, il se caractérise par une durabilité exceptionnelle et une résistance aux intempéries. Équipé d'un capteur de mouvement et d'un angle d'éclairage réglable, il permet un éclairage optimal de l'espace.

3
WARRANTY

IP
65

IK
05

PF
0,9

220-240V
AC

MAX

-20+40°C

CE

Données techniques

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E	Description du fonctionnement du capteur crépusculaire [LUX]	Min 5 lx - Max 2000 lx
Garantie	3	Tension nominale	220-240V AC
Pouvoir	• 30 W	Type de montage	Montage en surface
Tension	• 220-240 V AC	Hauteur d'installation	2.3-5.0m
Température de couleur de la lumière	• 4000 K	Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Couleur claire	Blanc	Angle du faisceau	120
Indice de rendu des couleurs Ra	80	Type de capteur	PIR
Classe d'étanchéité	IP65	Type de diode	SMD2835
Classe de protection IK	05	Nombre de diodes	45
Classe de protection contre les chocs électriques	I	Facteur de puissance PF	0,9
Efficacité lumineuse	100	Nombre de cycles marche/arrêt	18000
Flux lumineux total	3000	Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Facteur de maintien du flux lumineux	96	Température de fonctionnement	-20÷40
Durée de conservation L70B50	30 000 h	Hauteur	100 mm
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9	Matériau (boîtier)	moulage en aluminium
Les pas de MacAdam	≤6	Matériau (abat-jour)	Verre trempé

LED line LITE

Symbole: 203532


EAN: 5905378203532

Projecteur PHOTON 4000K 30W


3000lm 120° IP65 LITE détecteur

mouvement

Dessin technique



Répartition de la lumière




59029QuarW1

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	139 mm
Hauteur	173 mm
Longueur	63 mm
Balance	0,44 kg



Emballage en vrac

Quantité	12
Largeur	329 mm
Hauteur	200 mm
Longueur	470 mm
Volume	0,030 m3
Balance	5,63 kg



Europalette

Quantité	480
Hauteur	1,8 m
Quantité en couche	96
Nombre de couches	5
Quantité en vrac	40
Balance	250 kg

LED line LITE

Symbole: 203532

EAN: 5905378203532

**Projecteur PHOTON 4000K 30W
3000lm 120° IP65 LITE détecteur
mouvement**

Exemple de mise en œuvre