

LED line LITE

Produkto kodas: 203532

EAN: 5905378203532


**Projektorius PHOTON 4000K 30W
3000lm 120° IP65 LITE judesio sensorius****Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	E
Garantija	3
Galia	• 30 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP65
IK apsaugos klasė	05
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	100
Bendras šviesos srautas	3000
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9


Parametras	Vertė
Makadamo laiptai	≤6
Prieblandos jutiklio veikimo aprašymas [LIUKSAI]	Min 5 lx - Max 2000 lx
Nominali įtampa	220-240V AC
Montavimo tipas	Paviršinio montavimo
Montavimo aukštis	2.3-5.0m
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	SMD2835
Diodų skaičius	45
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	18000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷40
Medžiaga (korpusas)	Aluminio liejinys
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Grūdintas stiklas

Projektorius PHOTON 4000K 30W
3000lm 120° IP65 LITE judesio sensorius

Techninis brėžinys



Šviesos pasiskirstymas




57623-040W1

Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	139 mm
Ūgis	173 mm
Ilgis	63 mm
Svarstyklės	0,44 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	12
Plotis	329 mm
Ūgis	200 mm
Ilgis	470 mm
Tūris	0,030 m3
Svarstyklės	5,63 kg



Europaletas

Kiekis	480
Ūgis	1,8 m
Kiekis viename sluoksnyje	96
Sluoksnių skaičius	5
Didelis kiekis	40
Svarstyklės	250 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 203532

EAN: 5905378203532

**Projektorius PHOTON 4000K 30W
3000lm 120° IP65 LITE judesio sensorius**

Igyvendinimo pavyzdys