

LED line PRIME

Symbol: 202467

EAN: 5905378202467

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 200W
28000lm T2 IP66 PRIME**



LED line PRIME Floodlight 200W to zaawansowany naświetlacz o mocy 200 W, generujący imponujący strumień świetlny wynoszący 28000 lumenów, co przekłada się na efektywność świetlną równą 140 lm/W. Charakteryzuje się klasą szczelności IP66 oraz wytrzymałością IK08, co zapewnia niezawodną pracę w trudnych warunkach atmosferycznych i nie wymaga konserwacji. Technologia SMD2835 z 360 diodami oferuje długotrwałą żywotność wynoszącą do 50 000 godzin.



Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015 | D |
| Gwarancja | 5/7* |
| Moc | • 200 W |
| Napięcie | • 100-277 V AC |
| Temperatura barwy światła | • 4000 K |
| Barwa światła | Biała |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra | 70 |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Stopień ochrony IK | 08 |
| Klasa ochrony elektrycznej | I |
| Wydajność świetlna | 140 |
| Całkowity strumień świetlny | 28000 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 |
| Okres trwałości L70B50 | 50 000 h |
| L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna | 35000 h |

| Parametr | Wartość |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Współczynnik trwałości | 0.9 |
| Kroki MacAdama | ≤6 |
| Długość przewodów | 1 050 mm |
| Typ mocowania | Natynkowy |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
| Kąt świecenia | 70°*155 |
| Typ diody | SMD2835 |
| Ilość diod | 360 |
| Współczynnik mocy PF | 0,9 |
| Ilość cykli włącz/wyłącz | 50000 |
| Temperatura pracy | -40+45 |
| Do zastosowań | Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń |
| Wysokość | 52 mm |
| Materiał (obudowa) | Aluminium |
| Materiał (klosz) | Szkło hartowane |


LED line PRIME

Symbol: 202467


EAN: 5905378202467

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 200W
28000lm T2 IP66 PRIME**

Rysunek techniczny





Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

| | |
|-----------|---------|
| Szerokość | 420 mm |
| Wysokość | 80 mm |
| Długość | 450 mm |
| Waga | 4,21 kg |

Opakowanie zbiorcze

| | |
|-----------|----------------------|
| Ilość | 1 |
| Szerokość | 420 mm |
| Wysokość | 80 mm |
| Długość | 450 mm |
| Objętość | 0,015 m ³ |
| Waga | 4,21 kg |
| Uwagi | CARTON BOX |

Europaleta

| | |
|---|--------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 80 |
| Wysokość palety | 1,9 m |
| Ilość w warstwie | |
| Ilość warstw | |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta | 80 |
| Waga | 370 kg |

LED line PRIME

Symbol: 202467

EAN: 5905378202467

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 200W
28000lm T2 IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja