

LED line PRIME

Code: 202085-II

EAN: 5905378216976

LED-Röhre T8 G13 4000K 18W 2700lm
230V 270° 120cm Glass PRIME



LED line PRIME LED-Röhre T8 mit einer Leistung von 18W bietet eine hohe Lichtausbeute von 150 lm/W und emittiert einen Lichtstrom von 2700 Lumen. Die Lichtfarbe ist neutrales Weiß mit einer Temperatur von 4000 K, ideal für verschiedene Anwendungen. Das Produkt zeichnet sich durch einen G13-Sockel und eine Lebensdauer von 25.000 Stunden aus, was eine langfristige Nutzung garantiert.



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D	Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Garantie	5	Lampentyp	T8
Leistung	• 18 W	Abstrahlwinkel	270 °
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K	Diodentyp	SMD2835
Lichtfarbe	Weiß	Anzahl der LEDs	92
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Lebensdauer	25 000 h
Schutzart	IP20	Leistungsfaktor PF	>=0,9
Lichtausbeute	150	Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lichtstrom	2700 lm	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Lumenerhaltungsfaktor	96	Für den Innenbereich	Innenbereich
Lebensdauer L70B50	25 000 h	Sachen	Glas
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	Material (Gehäuse)	Glas
MacAdam Schritte	≤6	Material (Abdeckung)	Glas

LED line PRIME


Code: 202085-II

EAN: 5905378216976


LED-Röhre T8 G13 4000K 18W 2700lm

230V 270° 120cm Glass PRIME

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	47 mm
Höhe	90 mm
Länge	47 mm
Gewicht	0,19 kg



Großverpackung

Menge	25
Breite	1290 mm
Höhe	175 mm
Länge	170 mm
Volumen	0,038 m3
Gewicht	7,09 kg



Europalette

Palettenhöhe	1290 mm
Menge in der Schicht	1000
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	40
Waage	220 kg

LED line PRIME

Code: 202085-II

EAN: 5905378216976

**LED-Röhre T8 G13 4000K 18W 2700lm
230V 270° 120cm Glass PRIME**

Beispielanwendung