

LED line PRIME

Symbol: 202085-II

EAN: 5905378216976

**Światłówka LED T8 G13 4000K 18W
2700lm 230V 270° 120cm Szkło PRIME**



LED line PRIME światłówka LED T8 o mocy 18W zapewnia wysoką efektywność świetlną na poziomie 150 lm/W, emitując strumień świetlny wynoszący 2700 lumenów. Barwa światła to neutralna biel o temperaturze 4000 K, idealna do różnorodnych aplikacji. Produkt charakteryzuje się trzonkiem G13 oraz trwałością wynoszącą 25 000 godzin, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 18 W
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	2700 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	T8
Kąt świecenia	270 °
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	92
Trwałość	25 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Materiał	Szkło
Materiał (obudowa)	Szkło
Materiał (klosz)	szkło

LED line PRIME


Symbol: 202085-II

EAN: 5905378216976


Światłówka LED T8 G13 4000K 18W

2700lm 230V 270° 120cm Szkło PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	47 mm
Wysokość	90 mm
Długość	47 mm
Waga	0,18 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	25
Szerokość	1290 mm
Wysokość	175 mm
Długość	170 mm
Objętość	0,038 m3
Waga	7,09 kg



Europaleta

Wysokość palety	1290 mm
Ilość w warstwie	1000
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	40
Waga	220 kg

LED line PRIME

Symbol: 202085-II

EAN: 5905378216976

**Światłówka LED T8 G13 4000K 18W
2700lm 230V 270° 120cm Szkło PRIME**

Przykładowa realizacja