LED line LITE

Symbole: 244520

EAN: 5901583244520

LEDOM G4 3W 3000K 240lm CCD 12V AC/DC 24 SMD3014SL



3 WARRANTY | IP 20 | 12V DC | ON/OFF 50.000

CE

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	G
Garantie	3
Pouvoir	• 3 W
Tension	• 12 V AC/DC
Température de couleur de la lumière	• 3000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Efficacité lumineuse	80
Flux lumineux total	240 lm
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h

Paramètre	Valeur
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	270 °
Durabilité	50 000 h
Facteur de puissance PF	0,5
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Température de fonctionnement	-20÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	37
Diamètre du cadre	13 mm
Matériau (boîtier)	Silicone

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/fr**

LED line LITE

Symbole: 244520

EAN: 5901583244520

LEDOM G4 3W 3000K 240lm CCD 12V AC/DC 24 SMD3014SL

Dessin technique



Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit

Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	20 mm
Hauteur	20 mm
Longueur	62 mm
Balance	0,005 kg



Emballage en vrac

Quantité	500
Largeur	610 mm
Hauteur	235 mm
Longueur	150 mm
Volume	0,021 m3
Balance	4,275 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	54000
Hauteur	1880 mm
Quantité en couche	4000
Nombre de couches	8
Quantité en vrac	500
Balance	182,4 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/fr**

LED line LITE

Symbole: 244520

EAN: 5901583244520

LEDOM G4 3W 3000K 240lm CCD 12V AC/DC 24 SMD3014SL

Exemple de mise en œuvre

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/fr**