

LED line LITE

Symbol: 244520

EAN: 5901583244520

**LEDOM G4 3W 3000K 240lm CCD 12V
AC/DC 24 SMD3014SL**



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	80 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Całkowity strumień świetlny	240 lm
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	2
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	13

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	270 °
Trwałość	50000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	37 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Moc	• 3 W
Napięcie	• 12 V AC/DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K

LED line LITE

Symbol: 244520


EAN: 5901583244520

**LEDOM G4 3W 3000K 240lm CCD 12V
AC/DC 24 SMD3014SL**




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	20 mm
Wysokość op jedn	20 mm mm
Długość opak jedn	62 mm mm
Waga opak. jedn.	0,005 kg kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	500 szt.
Szerokość op zb	610 mm mm
Wysokość op zb	235 mm
Długość op zb	150 mm mm
Waga op zb	2,85 kg kg
Objętość	0,021 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	54000
Ilość zbiorcza europaleta	32000 szt.
Waga europalety (kg)	182,4 kg kg
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w 1 warstwie	4000 szt.
Ilość warstw	8

LED line LITE

Symbol: 244520

EAN: 5901583244520

**LEDOM G4 3W 3000K 240lm CCD 12V
AC/DC 24 SMD3014SL**

Przykładowa realizacja