

LED line PRIME

Symbol: 217003

EAN: 5905378217003

Oprawa stadionowa ESTADIO D:S 5000K  
200W 34000lm 40° IP66 PRIME CRI80



Oprawy stadionowe **ESTADIO** to zaawansowane technologicznie źródła światła LED zaprojektowane z myślą o profesjonalnych zastosowaniach zewnętrznych. Idealnie sprawdzają się w oświetlaniu stadionów, boisk sportowych, placów manewrowych, portów, terminali i innych rozległych przestrzeni wymagających niezawodnego i wydajnego oświetlenia.

**Produkt na zamówienie. Czas oczekiwania ~12 tygodni.**

Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | B              |
| Gwarancja                                     | 5              |
| Moc                                           | • 200 W        |
| Napięcie                                      | • 100-277 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 5000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Klasa szczelności                             | IP66           |
| Stopień ochrony IK                            | 10             |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | I              |
| Wydajność świetlna                            | 170            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 34000          |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |
| Okres trwałości L70B50                        | 100 000 h      |

| Parametr                           | Wartość                 |
|------------------------------------|-------------------------|
| Kroki MacAdama                     | ≤6                      |
| Częstotliwość napięcia zasilania   | 50/60Hz                 |
| Współczynnik odwzorowania barw CRI | 80                      |
| Kąt świecenia                      | 40                      |
| Typ diody                          | EMC5050                 |
| Ilość diod                         | 100                     |
| Współczynnik mocy PF               | 0,95                    |
| Czas nagrzewania lampy do 60%      | 0,5                     |
| Temperatura pracy                  | -40 / +45               |
| Do zastosowań                      | Na zewnątrz pomieszczeń |
| Kolor                              | Czarny                  |
| Materiał (obudowa)                 | Aluminium               |
| Materiał (klosz)                   | Poliwęglan              |


LED line PRIME

Symbol: 217003

EAN: 5905378217003

**Oprawa stadionowa ESTADIO D:S 5000K  
200W 34000lm 40° IP66 PRIME CRI80**

**Rysunek techniczny**




**Rozsył światła**

**Dodatkowe zdjęcia produktowe**




**Dane logistyczne**




**Opakowanie jednostkowe**

Waga 5 kg



**Opakowanie zbiorcze**

Ilość  
Waga 5



**Europaleta**

---

LED line PRIME

Symbol: 217003

EAN: 5905378217003

**Oprawa stadionowa ESTADIO D:S 5000K  
200W 34000lm 40° IP66 PRIME CRI80**

---

**Przykładowa realizacja**