


## \*LED line® Taśma 150 SMD 12V niebieska 2,4W IP65



Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



12 DC



-20 ÷ 45



30 000 h



Produkt nie współpracuje ze ściemniaczami.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



120



SMD3528




30

| Parametr                                      | Wartość   |
|---|-----------|
| Barwa światła                                 | Niebieska |
| Gwarancja (lata)                              | 3         |
| Minimalna ilość zakupu                        | 5         |
| Okres trwałości L70B50                        | 30 000 h  |
| Moc (metr)                                    | 2,4 W     |
| Prąd (metr)                                   | 0,2 A     |
| Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 12 DC     |
| Ilość metrów na rolce                         | 5         |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | >0,7      |
| Kąt świecenia                                 | 120 °     |
| Typ diody                                     | SMD3528   |
| Nieściemnialna                                | TAK       |
| Kompatybilny typ ściemniacza                  | PWM       |
| Laminat (kolor)                               | Biały     |
| Laminat (grubość)                             | 2         |

| Parametr                                    | Wartość              |
|---|----------------------|
| Ilość diod (metr)                           | 30 SMD               |
| Sekcja cięcia                               | 10                   |
| Typ taśmy klejącej                          | 3M 300 LSE           |
| Trwałość                                    | 100000               |
| Ilość cykli włącz/wyłącz                    | 50000                |
| Kroki MacAdama                              | ≤3                   |
| Temperatura pracy                           | -20 ÷ 45 °C          |
| Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń          | Wewnątrz pomieszczeń |
| Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym | III                  |
| Opakowanie zbiorcze                         | 75 szt.              |
| Czas nagrzewania lampy do 60%               | 1                    |
| Szerokość                                   | 8 mm                 |
| Wysokość                                    | 3 mm                 |
| Masa produktu z opakowaniem                 | 181 g                |
| Waga opakowania zbiorczego (kg)             | 13,58                |

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach  
Uwagi

100  
CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach  
Ilość zbiorcza  
Wysokość palety [mm]  
Ilość w 1 warstwie  
Ilość warstw

960  
24  
984  
8  
3