

Symbol: 470935

EAN: 5907777470935

**Oprawa Highbay RAIDER 130 4000K
100W 120° PRIME**



RAIDER 130 PRIME to zaawansowana lampa LED o mocy **100W**, z wydajnością świetlną wynoszącą **130 lm/W**. Emituje neutralne światło o temperaturze **4000K** i wysokim współczynniku oddawania barw **Ra=80**, co zapewnia naturalny obraz przestrzeni. Jej strumień świetlny sięga **13 000 lumenów**, a szeroki kąt świecenia **120°** umożliwia równomierne oświetlenie.




Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	5
Moc	• 100 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Całkowity strumień świetlny	13000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9


Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ diody	SMD3030
Trwałość	100 000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	172
Średnica oprawy	250 mm
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Poliwęglan

**Oprawa Highbay RAIDER 130 4000K
100W 120° PRIME**



Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	330 mm
Wysokość	330 mm
Długość	200 mm
Waga	2,28 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	330 mm
Wysokość	330 mm
Długość	200 mm
Objętość	0,021 m ³
Waga	0 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	48
Wysokość palety	1650 mm
Ilość w warstwie	12
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	25 kg

Symbol: 470935

EAN: 5907777470935

**Oprawa Highbay RAIDER 130 4000K
100W 120° PRIME**

Przykładowa realizacja