

LED line LITE

Symbol: 471222

EAN: 5907777471222

Żarówka LED E14 4000K 8W 720lm 230V 180° C37 PC LITE



Żarówka LEDOM E14 8W 4000K 720lm od marki LED line LITE to wysokiej jakości źródło światła, które zapewnia doskonałą wydajność energetyczną. Emituje neutralne białe światło o temperaturze barwowej 4000 K, co sprzyja komfortowi użytkowania. Jej strumień świetlny wynosi 720 lumenów przy zaledwie 8 W mocy, co czyni ją ekonomicznym rozwiązaniem. Charakteryzuje się trwałością do 50 000 godzin oraz szerokim kątem świecenia wynoszącym 180°.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 8 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	90
Całkowity strumień świetlny	720 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	C37
Kąt świecenia	180°
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-5÷40
Do zastosowań	Wewnętrz pomieszczeń
Wysokość	100
Średnica oprawy	37 mm
Materiał (obudowa)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 471222

EAN: 5907777471222

**Żarówka LED E14 4000K 8W 720lm
230V 180° C37 PC LITE**

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	40 mm
Wysokość	40 mm
Długość	104 mm
Waga	0,02 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	245 mm
Wysokość	220 mm
Długość	430 mm
Objętość	0,023 m ³
Waga	3,4 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	7200
Wysokość palety	1715 mm
Ilość w warstwie	600
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	4200
Waga	142,8 kg

LED line LITE

Symbol: 471222

EAN: 5907777471222

**Żarówka LED E14 4000K 8W 720lm
230V 180° C37 PC LITE**

Przykładowa realizacja