

LED line PRIME

Symbol: 479952

EAN: 5907777479952

**Ruban LED 640/5m SMD 24V 4000K
8,5W IP20 10mm 5m 1360lm/m PRIME****Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	5
Pouvoir	• 8.5 W / m
Tension	• 24 V DC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Section de coupe	6,25 cm
Efficacité lumineuse	160
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9

Paramètre	Valeur
Fonction de gradation	PWM
Les pas de MacAdam	≤3
Longueur du câble	200 mm
Flux lumineux total (mètre)	1360
Courant (compteur)	0,35
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD
Nombre de diodes	640
Type de variateur compatible	PWM
Stratifié (couleur)	Blanc
Stratifié (épaisseur)	3
Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Température de fonctionnement	-25÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres


LED line PRIME

Symbol: 479952

EAN: 5907777479952

Ruban LED 640/5m SMD 24V 4000K 8,5W IP20 10mm 5m 1360lm/m PRIME




Dessin technique



Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit

Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	5
Largeur	153 mm
Hauteur	15 mm
Longueur	153 mm
Balance	0,128 kg
Commentaires	

Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	320 mm
Hauteur	180 mm
Longueur	360 mm
Volume	0,020 m ³
Balance	5,4 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	12000 m
Hauteur	1800 mm
Quantité en couche	240 szt.
Nombre de couches	10
Quantité en vrac	2400 szt.
Balance	349,0
Commentaires	

PLUS D'EFFICACITÉ POUR LE MONDE DES LED

LED line

LED line PRIME

Symbol: 479952

EAN: 5907777479952

**Ruban LED 640/5m SMD 24V 4000K
8,5W IP20 10mm 5m 1360lm/m PRIME**

Exemple de mise en œuvre