

LED line PRIME

Kód: 479952

EAN: 5907777479952

**PRIME LED szalag 128 SMD 24V 4000K
8.5W 160lm / W**

A LED-szalag 128 SMD LED-vonalas PRIME egy innovatív fényforrás 8,5 W / m teljesítményű, 24 V egyenáramú feszültségen működik. Ez jellemzi a kiváló fényteljesítmény akár 160 lm / W és semleges fény színe (4000 K). A használt SMD diódák hosszú távú és hatékony működést biztosítanak, élettartama legfeljebb 50 000 L70B50. A tompító funkciónak köszönhetően a fényerősséget az igényeihez igazítja, kellemes légkört teremtve minden belső térben.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 8.5 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény szín hőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	6,25 cm
Fényhatékonyság	160
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤3
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	1360
Áramerősség (mérő)	0,35
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD
Diódák száma	640
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	3
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Beltéri használatra	Aszobákban


LED line PRIME

Kód: 479952

EAN: 5907777479952


PRIME LED szalag 128 SMD 24V 4000K 8.5W 160lm / W

Műszaki rajz




Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 479952

EAN: 5907777479952

**PRIME LED szalag 128 SMD 24V 4000K
8.5W 160lm / W**

Példa megvalósítás