

LED line PRIME

Symbol: 210189

EAN: 5905378210189

Svítlidlo hermetické RANGER 4000K 10-40W 7200lm IP66 120cm šedá PRIME



Ranger 10- 40W 4000K 7200lm je vynikající řešení, které zajišťuje vysokou účinnost světla při 180 lm / W. Vyznačuje se třídou ochrany IP66, která zaručuje odolnost proti prachu a vodě a úroveň ochrany IK10, která zajišťuje odolnost proti nárazu. Díky použití SMD2835 diod a průhledného polykarbonátu vyzařuje držák příjemné, neutrální světlo s barevnou teplotou 4000 K.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5/7*
Moc	• 10-40 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP66
Třída ochrany IK	10
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	180
Celkový světelný tok	7200
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	100 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	75000 h

Parametr	Hodnota
L90B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	50000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Počet diod	276
Účinnost PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-25÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	70 mm
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát


LED line PRIME

Symbol: 210189


EAN: 5905378210189

Svítidlo hermetické RANGER 4000K 10-40W 7200lm IP66 120cm šedá PRIME

Technické kreslení



Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	85 mm
Výška	75 mm
Délka	1210 mm
Váhy	1,57 kg

Hromadné balení

Množství	12
Šířka	316 mm
Výška	273 mm
Délka	1232 mm
Váhy	20,3 kg

Europaleta

Množství	144
Výška	1500 mm
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	12
Váhy	268,6 kg

LED line PRIME

Symbol: 210189

EAN: 5905378210189

**Svítlidlo hermetické RANGER 4000K 10-
40W 7200lm IP66 120cm šedá PRIME**

Příklad implementace