

LED line LITE

Symbol: 217553

EAN: 5905378217553

**Oprawa hermetyczna LINERIS 4000K
36W 4320lm IP65 120cm szara 2x1,5mm
LITE**



Oprawa hermetyczna LINERIS 36W 4320lm 6500K IP65 od renomowanej marki LED line LITE to doskonałe rozwiązanie w dziedzinie oświetlenia. Charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną na poziomie 120 lm/W oraz strumieniem świetlnym wynoszącym aż 4320 lumenów.

Dzięki klasie szczelności IP65, produkt jest odporny na działanie wody i zanieczyszczeń, co zapewnia długotrwałe użytkowanie.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	3
Moc	• 36 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	4320
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	27 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0,9
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kąt świecenia	120
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	60 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 217553


EAN: 5905378217553

**Oprawa hermetyczna LINERIS 4000K
36W 4320lm IP65 120cm szara 2x1,5mm
LITE**

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	63 mm
Wysokość	66 mm
Długość	1235 mm
Waga	1,109 kg



Opakowanie zbiorcze

Szerokość	300 mm
Wysokość	230 mm
Długość	1250 mm
Waga	13,1 kg



Europaleta

Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	190 kg

LED line LITE

Symbol: 217553

EAN: 5905378217553

**Oprawa hermetyczna LINERIS 4000K
36W 4320lm IP65 120cm szara 2x1,5mm
LITE**

Przykładowa realizacja