

LED line PRIME

Symbol: 479587-
CAW3HAT

EAN: 5905378218147

**LINKER 21W 4000K 3150lm 150lm/W
IP65 60cm Moduł awaryjny 3H AT
CNBOP PRIME**

LINKER to wysokowydajna oprawa LED o mocy 21 W, generująca strumień świetlny wynoszący 3150 lm, co przekłada się na efektywność energetyczną równą 150 lm/W. Dzięki barwie światła 4000 K zapewnia neutralne oświetlenie. Produkt charakteryzuje się klasą szczelności IP65, co gwarantuje pełną ochronę przed wodą i kurzem. Czas pracy w trybie awaryjnym wynosi aż 3 godziny. LINKER cechuje trwałość do 100 000 godzin oraz wydajność zachowania strumienia świetlnego na poziomie 96%.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Test modułu awaryjnego	Autotest
ULOR	3 %
Napięcie	• 220-240 V AC
Wydajność świetlna	150
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	3150
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	5
Klasa szczelności	IP65
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

Parametr	Wartość
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Szary
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	120
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-25 ÷ 45
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Moc	• 21 W

LED line PRIME

Symbol: 479587-
CAW3HAT

EAN: 5905378218147


**LINKER 21W 4000K 3150lm 150lm/W
IP65 60cm Moduł awaryjny 3H AT
CNBOP PRIME**

Rysunek techniczny


Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe


Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 479587-
CAW3HAT

EAN: 5905378218147

**LINKER 21W 4000K 3150lm 150lm/W
IP65 60cm Moduł awaryjny 3H AT
CNBOP PRIME**

Przykładowa realizacja