


LED line PRIME


Symbol: 475909

EAN: 5907777475909

Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W
5200lm 120*120° IP20 120cm czarna
PRIME 0-10V



Oprawa liniowa FUSION marki LED line PRIME o mocy 40W i temperaturze barwowej 4000K zapewnia strumień świetlny wynoszący 5200 lm oraz wydajność 130 lm/W. Dzięki kącie rozsyłu światła wynoszącemu 120° i możliwości przyciemniania w zakresie 0-10V, model ten umożliwia elastyczne dopasowanie oświetlenia do indywidualnych potrzeb.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	5200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
L80B*- różnica B10–B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52


LED line PRIME

Symbol: 475909


EAN: 5907777475909

Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W
5200lm 120*120° IP20 120cm czarna
PRIME 0-10V

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1158 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,82 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1260 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,085 m3
Waga	22,09 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1260 mm
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	144
Waga	265,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 475909

EAN: 5907777475909

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W
5200lm 120*120° IP20 120cm czarna
PRIME 0-10V**

Przykładowa realizacja