

LED line LITE

Code: 200906

EAN: 5905378200906

**DOWNLIGHT MOLLY 4000K 24W 2550lm
quadratisch IP20 Weiß LITE**



Downlight LED MOLLY 24W von LED Linie LITE ist eine perfekte Lösung für anspruchsvolle Anwender. Es zeichnet sich durch einen Lichtstrom von 2550 lm und eine Farbtemperatur von 4000 K aus, die dank des Ra >80-Faktors eine natürliche Farbwiedergabe ermöglicht. IP20 Leck-Klasse garantiert einen ausreichenden Innenschutz.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Leistung	• 24 W
Spannung	• 170-260 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	105
Lichtstrom	2550
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	144
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagelochgröße	190-210
Höhe	26
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Polycarbonat


LED line LITE

Code: 200906


EAN: 5905378200906

**DOWNLIGHT MOLLY 4000K 24W 2550lm
quadratisch IP20 Weiß LITE**

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	220 mm
Höhe	26 mm
Länge	220 mm
Gewicht	0,369 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	390 mm
Höhe	472 mm
Länge	472 mm
Volumen	0,015 m ³
Gewicht	15,15 kg

Europalette

Menge	640
Palettenhöhe	1,9 m
Menge in der Schicht	160
Anzahl der Schichten	4
Großmengen	16
Waage	273 kg

LED line LITE

Code: 200906

EAN: 5905378200906

**DOWNLIGHT MOLLY 4000K 24W 2550lm
quadratisch IP20 Weiß LITE**

Beispielanwendung

