

LED line LITE

Code: 200906

EAN: 5905378200906

LED line LITE Downlight MOLLY 24W
2550lm 4000K eckig



product_card.label_technical_data

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Lichtausbeute	105 lm/W	Anzahl der LEDs	144
Lichtfarbe	Weiß	Lebensdauer	30000
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D	Leistungsfaktor PF	0,5
Lichtstrom	2550 lm	Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
MacAdam Schritte	≤6	MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP20	Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Garantie	3	Montagelochgröße	190-210 mm
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	Für den Innenbereich	Innenbereich
Lebensdauer L70B50	30 000	Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Gewicht	273.4 g	Länge	220 mm
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz	Breite	220 mm
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Höhe	26 mm
Farbe	Weiß	Leistung	• 24 W
Lumenerhaltungsfaktor	96 %	Spannung	• 170-260 V AC
Material (Gehäuse)	Polycarbonat	Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Diodentyp	SMD LED 2835		

LED line LITE

Code: 200906


EAN: 5905378200906

LED line LITE Downlight MOLLY 24W
2550lm 4000K eckig




product_card.label_dimensions

product_card.label_curve_light

product_card.label_product_gallery



product_card.label_logistic_data



Einzelverpackung

Breite	220 mm
Höhe	26 mm mm
Länge	220 mm mm
Gewicht	0,37 kg kg

Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	40 szt.
Breite	450 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	80 mm
Länge	420 mm mm
Gewicht	15,15 kg kg
Volumen	0,015 m3 m3

Europalette

Menge Euro-Sammelpalette	1920 szt.
Gewicht einer Europalette	727,2 kg
Palettenhöhe	1920 mm
Menge in 1 Schicht	80 szt.
Anzahl der Schichten	24

LED line LITE

Code: 200906

EAN: 5905378200906

**LED line LITE Downlight MOLLY 24W
2550lm 4000K eckig**

Beispielanwendung



zdjęcie-realizacji.png