

LED line PRIME

Symbol: 475732

EAN: 5907777475732

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm černá PRIME PC
Cover**



LED line PRIME FUSION 40W a 5200 lm se vyznačuje vysokou světelnou účinností 130 lm / W. Vyrobeno z odolného hliníku, poskytuje vynikající odsávání tepla a dlouhodobý provoz až do 50.000 hodin. Třída úniku IP20 zaručuje přiměřenou vnitřní ochranu a úhel rozložení světla 120 ° umožňuje rovnoměrné osvětlení prostoru. Záruka je 5 let.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5/7*
Moc	• 40 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	130
Celkový světelný tok	5200
Faktor udržení světelného toku	96

Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* - rozdíl B10-B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) - zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Délka popruhů	200 cm
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Účinnost PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	52 mm


LED line PRIME

Symbol: 475732


EAN: 5907777475732

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm černá PRIME PC
Cover**

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	1158 mm
Výška	52 mm
Délka	70 mm
Váhy	1,82 kg

Hromadné balení

Množství	12
Šířka	1260 mm
Výška	260 mm
Délka	260 mm
Objem	0,085 m ³
Váhy	18,6 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	144
Výška	1,6 m
Množství ve vrstvě	144
Počet vrstev	1
Množství: Euro paleta	12
Váhy	248 kg

LED line PRIME

Symbol: 475732

EAN: 5907777475732

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm černá PRIME PC
Cover**

Příklad implementace