

LED line PRIME

Produkto kodas: 475732

EAN: 5907777475732

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm juodas PRIME
PC dangtis**



40W ir 5200 lm LED linijos korpusas PRIME FUSION turi aukštą 130 lm / W. Pagamintas iš tvirto aliuminio, užtikrina puikų šilumos drenavimą ir ilgalaikį veikimą iki 50 000 valandų. IP20 nuotėkio klasė užtikrina tinkamą vidinę apsaugą, o 120 ° šviesos pasiskirstymo kampas leidžia tolygiai apšviesti erdvę. Gaminiui suteikiama 5 metų garantija.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5/7*
Galia	• 40 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	130
Bendras šviesos srautas	5200
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96

Parametras	Vertė
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Stropų ilgis	200 cm
Montavimo tipas	Mišrus
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120
Galios koeficientas PF	0,9
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	52 mm


LED line PRIME

Produkto kodas: 475732


EAN: 5907777475732

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm juodas PRIME
PC dangtis**

Techninis brėžinys






Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Plotis	1158 mm
Ūgis	52 mm
Ilgis	70 mm
Svarstyklės	1,82 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	12
Plotis	1260 mm
Ūgis	260 mm
Ilgis	260 mm
Tūris	0,085 m ³
Svarstyklės	18,6 kg
Komentariai	

Europaletas

Kiekis	144
Ūgis	1,6 m
Kiekis viename sluoksnyje	144
Sluoksnių skaičius	1
Didelis kiekis	12
Svarstyklės	248 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 475732

EAN: 5907777475732

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm juodas PRIME
PC dangtis**

Igyvendinimo pavyzdys