



## LEDOM rahmenloses LED panel 8W 4000K 800lm



LEDOM-Panels, die mit voller Leistung strahlen!

Das rahmenlose LEDOM-Panel ist eine moderne Leuchte, die für die bündige Montage konzipiert ist und kann sowohl an der Decken als auch an der Wand montiert werden. Der milchige Schirm streut das Licht perfekt, und seine Konstruktion sorgt dafür, dass sich das Licht um ihn herum in einem Winkel von 180 ° ausbreitet. Dadurch erhält die Oberfläche an der es befestigt ist, einen angenehmen Glanz.

Die Leuchte passt perfekt in Hotel-Innenräume, Treppenhäuser oder Korridore, Treppenhäuser oder Korridore. Es ist auch eine großartige Lösung für niedrige Räume, und sein minimalistisches Design passt zu jedem Einrichtungsstil.

Die runden, rahmenlosen LEDOM-Panelle sind in zwei Größen und Leistungen erhältlich:

- LEDOM 8W-Panel mit 90mm Durchmesser und Lichttemperatur von 2700K
- LEDOM 8W-Panel mit 90mm Durchmesser und Lichttemperatur von 4000K
- LEDOM 18W-Panel mit 120mm Durchmesser und Lichttemperatur von 2700K
- LEDOM 18W-Panel mit 120mm Durchmesser und Lichttemperatur von 4000K



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Lebensdauer



Anzahl der LEDs



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Diodentyp




Größe des Montagelochs

Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W
Leistung	8 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	800 lm
Farbtemperatur des Lichts	4000 K
Schutzart	20
Garantie	2
Lebensdauer L70B50	30 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	220-240 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80

Parameter	Wert
Material (Gehäuse)	Aluminium
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	45
Lebensdauer	50000
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Betriebstemperatur	-5÷40 °C
Montagelochgröße	70 mm
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Kartonmenge	40 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1


Farbe	Weiss	Höhe	32,5 mm
Lampendurchmesser	90	Produktgewicht mit Verpackung	152 g
Abstrahlwinkel	180 °	Gewicht der Kartonmenge (kg)	6,45
Material (Abdeckung)	Polycarbonat	Energieklasse	A+

**Einzelverpackung**




Breite	130 mm
Höhe	40 mm
Länge	110 mm
Gewicht	0,21 kg
	1

**Großverpackung**



Breite	40
Länge	280
Gewicht	9,5 kg
Volumen	0,028896 m <sup>3</sup>

**Europalette**



Gewicht einer Europalette	35
	332,5 kg
	1544
	7
	5