

LED line PRIME


Code: 479686

EAN: 5907777479686

Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm P18° IP20 150cm schwarz PRIME
0-10V



FINANZIERUNG 60W lineares Gehäuse der PRIME LED Linie ist eine moderne Beleuchtungslösung, die einen Lichtstrom von 7800 lm bei 4000 K Farbtemperatur ausstrahlt. Dank der P18°-Linse erhalten Sie präzise Lichtrichtung, was die Lichteffizienz in unterschiedlichen Anordnungen erhöht. Das Aluminium-Design bietet eine optimale Wärmeabgabe und eine Haltbarkeit von L70B50 von bis zu 50.000 Stunden.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 60 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	7800
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	0-10
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52


LED line PRIME

Code: 479686


EAN: 5907777479686

Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm P18° IP20 150cm schwarz PRIME
0-10V

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	1444 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,97 kg



Großverpackung

Menge	12
Breite	1550 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,104 m3
Gewicht	23,89 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1550 mm
Menge in der Schicht	144
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	144
Waage	286,8 kg

LED line PRIME

Code: 479686

EAN: 5907777479686

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm P18° IP20 150cm schwarz PRIME
0-10V**

Beispielanwendung