

LED line PRIME

Symbole: 217676


EAN: 5905378217676

**Luminaire stade ESTADIO D:S 5000K
250W 42500lm 20° IP66 PRIME CRI80**



Les luminaires de stade **ESTADIO** sont des sources de lumière LED technologiquement avancées, conçues pour des applications extérieures professionnelles. Ils sont idéaux pour l'éclairage des stades, des terrains de sport, des zones de manœuvre, des ports, des terminaux et d'autres vastes espaces nécessitant un éclairage fiable et efficace.

Produit sur commande. Délai d'attente ~12 semaines.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5
Pouvoir	• 250 W
Tension	• 100-277 V AC
Température de couleur de la lumière	• 5000 K
Couleur claire	Blanc
Classe d'étanchéité	IP66
Classe de protection IK	10
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	170
Flux lumineux total	42500
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	100 000 h

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Indice de rendu des couleurs IRC	80
Angle du faisceau	20
Type de diode	EMC5050
Nombre de diodes	100
Facteur de puissance PF	0,95
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	0,5
Température de fonctionnement	-40 / +45
Pour une utilisation en intérieur	À l'extérieur des chambres
Hauteur	146 mm
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate

LED line PRIME


Symbole: 217676

EAN: 5905378217676

**Luminaire stade ESTADIO D:S 5000K
250W 42500lm 20° IP66 PRIME CRI80**

Dessin technique

Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	420 mm
Hauteur	460 mm
Longueur	210 mm
Balance	5 kg

Emballage en vrac

Quantité	1
Largeur	420 mm
Hauteur	460 mm
Longueur	210 mm
Balance	5

Europalette

Quantité	24
Hauteur	1900 mm
Quantité en vrac	24
Balance	160 kg

LED line PRIME

Symbole: 217676

EAN: 5905378217676

**Luminaire stade ESTADIO D:S 5000K
250W 42500lm 20° IP66 PRIME CRI80**

Exemple de mise en œuvre