

LED line PRIME

Produkto kodas: 217676


EAN: 5905378217676

**Stadiono apšvietimas ESTADIO D:S
5000K 250W 42500lm 20° IP66 PRIME
CRI80**



Stadiono apšvietimo **ESTADIO** yra pažangūs LED šviesos šaltiniai, sukurti profesionaliam lauko naudojimui. Jie puikiai tinka stadionų, sporto aikščių, manevravimo aikštelių, uostų, terminalų ir kitų didelių erdvių, reikalaujančių patikimo ir efektyvaus apšvietimo, apšvietimui.

Produktas pagal užsakymą. Laukimo laikas ~12 savaitių.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5
Galia	• 250 W
Įtampa	• 100-277 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 5000 K
Šviesi spalva	Balta
Sandarumo klasė	IP66
IK apsaugos klasė	10
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	170
Bendras šviesos srautas	42500
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	100 000 h

Parametras	Vertė
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spalvų atgavos indeksas CRI	80
Spindulio kampas	20
Diodo tipas	EMC5050
Diodų skaičius	100
Galios koeficientas PF	0,95
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	0,5
Darbinė temperatūra	-40 / +45
Skirta naudoti patalpose	Už kambarių ribų
Ūgis	146 mm
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polikarbonatas

LED line PRIME


Produkto kodas: 217676

EAN: 5905378217676

**Stadiono apšvietimas ESTADIO D:S
5000K 250W 42500lm 20° IP66 PRIME
CRI80**

Techninis brėžinys



Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	420 mm
Ūgis	460 mm
Ilgis	210 mm
Svarstyklės	5 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	420 mm
Ūgis	460 mm
Ilgis	210 mm
Svarstyklės	5

Europaletas

Kiekis	24
Ūgis	1900 mm
Didelis kiekis	24
Svarstyklės	160 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 217676

EAN: 5905378217676

**Stadiono apšvietimas ESTADIO D:S
5000K 250W 42500lm 20° IP66 PRIME
CRI80**

Igyvendinimo pavyzdys