

LED line PRIME


Symbol: 217676

EAN: 5905378217676

Oprawa Stadionowa ESTADIO 250W
5000K 20° 170lm/w CRI80 D:S PRIME

Nowość

Oprawa stadionowa ESTADIO 250W to nowoczesne źródło światła, które charakteryzuje się wysoką efektywnością świetlną na poziomie 170 lm/W. Dzięki barwie światła 5000K oraz współczynnikowi odwzorowania barw CRI80, oprawa zapewnia doskonałą jakość oświetlenia. Wysoka klasa szczelności IP66 oraz odporność IK10 czynią ją idealnym rozwiązaniem do trudnych warunków zewnętrznych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Moc	• 250 W
Napięcie	• 100-227 V AC
Temperatura barwy światła	• 5000 K
Barwa światła	Biała
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	170
Całkowity strumień świetlny	42500
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kąt świecenia	20
Typ diody	EMCS050
Ilość diod	100
Współczynnik mocy PF	0,95
Czas nagrzewania lampy do 60%	0,5 s
Temperatura pracy	-40 / +45
Do zastosowań	Na zewnątrz pomieszczeń
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 217676

EAN: 5905378217676

**Oprawa Stadionowa ESTADIO 250W
5000K 20° 170lm/w CRI80 D:S PRIME**

Rysunek techniczny



Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 217676

EAN: 5905378217676

**Oprawa Stadionowa ESTADIO 250W
5000K 20° 170lm/w CRI80 D:S PRIME**

Przykładowa realizacja