

LED line LITE

Symbol: 203389

EAN: 5905378203389

Naświetlacz LUMINO 4000K 50W 5000lm 120° IP65/44 LITE czujnik ruchu



Naświetlacz LED line LITE LUMINO 50W to nowoczesne i efektywne źródło światła o strumieniu świetlnym wynoszącym 5000 lumenów przy temperaturze barwowej 4000 K. Wykorzystujący technologię SMD LED, zapewnia wydajność na poziomie 100 lm/W. Konstrukcja w formie odlewu aluminium oraz szkła hartowanego gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne z klasą szczelności IP44 oraz stopniem ochrony IK05.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 50 W
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP65/44
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	5000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Czas podtrzymania	10s - 10min
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	110
Kąt i zasięg detekcji ruchu	0,5m-8m
Typ czujnika	PIR
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	56
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	79
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line LITE

Symbol: 203389


EAN: 5905378203389

Naświetlacz LUMINO 4000K 50W
5000lm 120° IP65/44 LITE czujnik ruchu

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	198 mm
Wysokość	79 mm
Długość	183 mm
Waga	0,49 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	400 mm
Wysokość	350 mm
Długość	430 mm
Objętość	0,060 m3
Waga	10,15 kg

Europaleta

Wysokość palety	1720 mm
Ilość w warstwie	120
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	480
Waga	243,6 kg

LED line LITE

Symbol: 203389

EAN: 5905378203389

**Naświetlacz LUMINO 4000K 50W
5000lm 120° IP65/44 LITE czujnik ruchu**

Przykładowa realizacja