

LED line PRIME

Symbol: 200234

EAN: 5905378200234

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 200W 28000lm 120° IP66 PRIME



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 200W to doskonałe rozwiązanie do intensywnego oświetlenia dużych przestrzeni. Oferuje imponujący strumień świetlny wynoszący 28000 lumenów przy efektywności energetycznej na poziomie 140 lm/W $\pm 5\%$, co przekłada się na redukcję kosztów eksploatacji. Klasa szczelności IP66 oraz wysoka odporność mechaniczna IK08 zapewniają niezawodność w trudnych warunkach. Wyposażony w elektroniczny zasilacz LED o współczynniku mocy $>0,95$.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 200 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	>70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140lm/W $\pm 5\%$
Całkowity strumień świetlny	28000lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 $\approx 1\%$ (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤ 6
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	360
Współczynnik mocy PF	$\geq 0,9$
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-50 do +45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52 mm
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 200234


EAN: 5905378200234

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 200W
28000lm 120° IP66 PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	420 mm
Wysokość	80 mm
Długość	450 mm
Waga	4,21 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	420 mm
Wysokość	80 mm
Długość	450 mm
Objętość	0,015 m3
Waga	4,21 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	80
Wysokość palety	1,9 m
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	80
Waga	370 kg

LED line PRIME

Symbol: 200234

EAN: 5905378200234

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 200W
28000lm 120° IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja