

LED line LITE

Symbol: 202887-SKY

EAN: 5905378218444

Panel Backlit 40W 4000K 4000lm
595x595 z ramką skyframe LITE



Panel Backlit 40W marki LED line LITE to nowoczesne źródło światła o wysokiej wydajności świetlnej wynoszącej 4000 lumenów. Charakteryzuje się temperaturą barwy 4000 K, co zapewnia naturalne, białe światło. Jego wymiary wynoszą 595 x 595 mm, a grubość to tylko 28 mm, co ułatwia montaż w różnych przestrzeniach. Panel wykonany z aluminium i polistyrenu gwarantuje trwałość oraz estetyczny wygląd.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	40 W
Napięcie	220-240 V AC
Temperatura barwy światła	4000K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	4000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6
Pobór prądu	0,193
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	48
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	25000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	polistyren


LED line LITE

Symbol: 202887-SKY


EAN: 5905378218444

**Panel Backlit 40W 4000K 4000lm
595x595 z ramką skyframe LITE**

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line LITE

Symbol: 202887-SKY

EAN: 5905378218444

**Panel Backlit 40W 4000K 4000lm
595x595 z ramką skyframe LITE**

Przykładowa realizacja

