

LED line PRIME

Code: 200210

EAN: 5905378200210

**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 50W
7000lm 120° IP66 PRIME**



Das PRIME Flutlicht 50W LED-Line-Licht bietet einen beeindruckenden Lichtstrom von 7000 lm, erreicht 140 lm/W. Sie hat einen Lichtverteilungswinkel von 120°, was eine gleichmäßige Beleuchtung großer Flächen ermöglicht. Seine IP66 Leck-Klasse und hohe Schlagzähigkeit (IK08) sorgen für Zuverlässigkeit bei schwierigen Wetterbedingungen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Leistung	• 50 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	7000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Kabellänge	920 mm
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	96
Leistungsfaktor PF	>=0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-40÷45
Höhe	42 mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Gehärtetes Glas

LED line PRIME

Code: 200210


EAN: 5905378200210

**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 50W
7000lm 120° IP66 PRIME**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	252 mm
Höhe	43,5 mm
Länge	213 mm
Gewicht	1 kg

Großverpackung

Menge	10
Breite	480 mm
Höhe	285 mm
Länge	320 mm
Volumen	0,043 m ³
Gewicht	10,35 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	240
Palettenhöhe	1,90 m
Menge in der Schicht	80
Anzahl der Schichten	3
Großmengen	24
Waage	273 kg

LED line PRIME

Code: 200210

EAN: 5905378200210

**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 50W
7000lm 120° IP66 PRIME**

Beispielanwendung