

LED line PRIME

Kód: 200210

EAN: 5905378200210

PRIME 50W 7000lm 120 °



A PRIME Floodlight 50W LED vonal fény lenyűgöző fényáram 7000 lm, eléri a 140 lm / W 120 ° -os fényeloszlási szöggel rendelkezik, amely még a nagy területek világítását is lehetővé teszi. Az IP66 szivárgás osztály és a nagy ütészállóság (IK08) biztosítja a megbízhatóságot nehéz időjárási körülmények között.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 50 W
Fény szín hőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömör ségi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	7000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Kábelhossz	920 mm
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	96
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-40÷+45
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	edzett üveg


LED line PRIME

Kód: 200210


EAN: 5905378200210

PRIME 50W 7000lm 120 °

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 200210

EAN: 5905378200210

PRIME 50W 7000lm 120 °

Példa megvalósítás