

LED line PRIME

Symbol: 200210

EAN: 5905378200210

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 50W
7000lm 120° IP66 PRIME**



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 50W generuje imponujący strumień świetlny wynoszący 7000 lm, osiągając wydajność 140 lm/W. Posiada kąt rozsyłu światła równy 120°, co umożliwia równomierne oświetlenie dużych obszarów. Jego klasa szczelności IP66 oraz wysoka odporność na uderzenia (IK08) zapewniają niezawodność w trudnych warunkach atmosferycznych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 50 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	7000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	920 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	96
Współczynnik mocy PF	≥0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	42 mm
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 200210


EAN: 5905378200210

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 50W
7000lm 120° IP66 PRIME**

Rysunek techniczny





Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	252 mm
Wysokość	43,5 mm
Długość	213 mm
Waga	1 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	10
Szerokość	480 mm
Wysokość	285 mm
Długość	320 mm
Objętość	0,043 m ³
Waga	10,35 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	240
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	80
Ilość warstw	3
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	24
Waga	273 kg

LED line PRIME

Symbol: 200210

EAN: 5905378200210

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 50W
7000lm 120° IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja